



Ведущий шкив: параболнический стальной ведущий шкив Ø 1000 мм (с защитным кожухом)

Маневровое средство: тянущая тележка с нормальной шириной колеи 1520 мм, с двускатной тележкой, средней вагонной сцепкой и ручным расцеплением (не от Voller), нижняя платформа для бокового выезда, рельсоочистители с обеих сторон

Балласт для тянущей тележки: около 5 т (не от Voller)

Пространство для балласта: около 3 м³

Направляющие и натягивающие ролики: стальные шкивы Ø 640 - 900 мм (на шарикоподшипниках) (с кожухами)

Направляющие каната на маневровом пути: пластмассовые опорные пластины толщиной 30 мм

Защита от перегрузок для эл. моторов: преобразователь частоты, датчики температуры, защитные выключатели двигателей

Концевые выключатели, датчики приближения 8 В пост. тока, 24 В пост. тока рабочие и защитные: частично в защищенном исполнении (NAMUR)

Тяговый канат: VeroPro8 Ø 30 мм (1960) около 1000 м длиной, оцинкованный, с канатным замком по DIN

Устройство натяжения тягового каната: автоматическое (моторное) и ручное устройство для натяжения и ослабления каната, с защитным кожухом

We hit the mark with quality.



№	V/E	наименование/размеры	тип/фабрикат	рекомендуемое количество	чертеж № / Арт. №	цена/шт. - цена/комплект
20	E	Ходовые колеса для нижней конструкции танцущей тележки с нормальной шириной колеи (устройство поперечного выезда) в комплекте с подшипником, без осевых болтов, Ø 200 мм, 90 мм шириной	Vollert	8 шт.	EK-Z018731	
21	E	Ходовые колеса для опорной платформы или двускатной тележки, в комплекте с подшипником, без осевых болтов, Ø 90/110 мм, 60 мм шириной	Vollert	8 шт.	21702	
22	E	Ходовые ролики для разблокирования опорной платформы при поперечном выезде, без осевых болтов Ø 62 мм, 20,6 мм шириной	Laufrolle 305 705 C-2Z SKF	4 шт.	16053	
23	E	Канатный замок для подвески тягового каната на нижней/двускатной платформе, для каната Ø 30 мм, с канатным клином, без осевых болтов	Neupgröße 28 DIN 15315 Fabr. Stahl	2 шт.	EK-Z019499	
24	V	Тяговый канат Ø 30 мм 1060 м длиной с 1 запрессованным зажимом, левая крестовая свивка	DIN 3064 DIN 3093 Wagner	2 шт.	20263	

We hit the mark with quality.



№	V/E	наименование/размеры	тип/фабрикат	рекомендуемое количество	чертеж № / Art. №	цена/шт. - цена/комплект
25	V	Канатная консистентная смазка	R-28/AL изготовитель Stahl	ca. 100 kg	-----	
26	V	Тяговый канат Ø 30 мм 1060 м длиной с 1 запрессованным зажимом, правая крестовая связка	DIN 3064 DIN 3093 Wagner	1 шт.	20262	